

Scheuersaugmaschinen

# Premium green line

# 61/71/91/101/121/131



IPC Integrated Professional Cleaning

IPC Gansow

## Enorme Produktivität



Großer Membrantank



Lange Laufzeiten



Automatischer Wasserstopp bei Fahrstillstand



Automatischer Bürstenstopp bei Fahrstillstand



Geschwindigkeitsabhängige Wasserregulierung



## Hohe Leistungsfähigkeit



Wasserzufuhr in den Wasserverteilring der Bürste(n)



CWS (Constant Weight System) Konstanter Bürstendruck



Qualitativ hochwertiger Saugmotor mit Sanftanlauf für lange Lebensdauer



Spezieller Saugfuß garantiert höchste Saugleistung bei niedrigen Kosten



GWS Intelligentes Dosiersystem bei allen BF-Maschinen



\* gilt nur für BF-Maschinen

# Scheuersaugmaschinen

## Premium green line 61/71/91/101/121/131



### Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit



Einzigartige Manövrierfähigkeit dank verstärkter Differentialgetriebe



Eigens entwickeltes System zur Geräuschdämmung



Einfachste Bedienung



Betriebsstundenzähler



Batteriestandsanzeige



Kippbarer Tank



Ablassschlauch für Reinwasserentleerung



Ablassschlauch für Schmutzwasserentleerung



Verstellbarer Griffbügel



# Scheuersaugmaschinen

## Premium green line 61/71/91/101/121/131



### Niedrige Wartungskosten



Elektronische Schaumabschaltung



Modulare Maschinenteile und werkzeuglos auswechselbare Verschleißteile



Sauglippen können 4-seitig genutzt werden, ehe sie ausgetauscht werden müssen



Werkzeugloser Wechsel von Bürsten und Sauglippen



Automatik-Sicherungen



Einfacher Zugang zu allen Bauteilen



### Extrem robust



Stabiles korrosionsgeschütztes Chassis



Bürstenkopf ist speziell gegen äußere Beschädigung geschützt



Alle Schalter und Bedienelemente gegen Feuchtigkeit geschützt



Geräuscharmes Stirnradgetriebe



Mitschwingender Saugfuß aus Edelstahl, der ohne Beschädigung ausklinkt

Technische Daten		61 B 57 / 68	61 BF 57 / 68	71 BF 72 / 85	91 BF 72 / 85	101 BF 72 101 BF 72 S	101 BF 85 101 BF 85 S	121 BF 72 / 85	131 BF 100 S
Arbeitsbreite	mm	570 / 680	570 / 680	720 / 850	720 / 850	720	850	720 / 850	1000
Saugbreite	mm	870 / 1000	870 / 1000	1000 / 1150	1000 / 1150	1000	1150	1000 / 1150	1150
Anzahl der Bürsten		1 / 2	1 / 2	2	2	2	2	2	3
Tankinhalt	l	62	62	70	90	100	100	120	130
Tankart		Flexwand	Flexwand	konventionell	Flexwand	Flexwand	Flexwand	Flexwand	Flexwand
Theor. Flächenleistung*	m <sup>2</sup> /h	2280/ 2720	3135 / 3740	3960 / 4675	3960 / 4675	3960	4675	3960/ 4675	5500
Betriebsspannung	V	24	24	24	24	24	24	24	36
Batteriekapazität GEL max.	Ah	105	105	180	180	240	240	180	240
Geschwindigkeit max.	km/h	4	4	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Gewicht ohne Batterie	kg	135 / 137	148 / 150	185 / 187	169 / 171	179 / 212	181 / 221	194 / 196	268
Gewicht m. Batt., m. Wasser	kg	274 / 276	287 / 289	383 / 385	387 / 389	471 / 504	473 / 513	442 / 444	686
Abmessungen (LxBxH)	mm	1285x605x1130 1240x690x1130	1430x605x1130 1390x690x1130	1630x760x1110 1670x860x1110	1390x760x1130 1390x860x1130	1630x760x1155 1630x760x1155	1670x860x1155 1670x860x1155	1630x760x1155 1670x860x1155	1680x1020x1155

Technische Änderungen vorbehalten

\* Die objektbezogenen praktischen Flächenleistungen kalkulieren unsere Fachberater für Sie kostenlos.

# Scheuersaugmaschinen

## Premium green line 61/71/91/101/121/131



IPC Integrated Professional Cleaning



**IPC**Gansow



### Wartungsfreundlich

Kompletter Zugang zu allen mechanischen und elektrischen Maschinenteilen.



### Saugfuß aus Edelstahl

Mit Schnellwechsellvorrichtung zum Wechseln der Sauglippen.



### Hoher Fahrkomfort

Groß dimensionierte Antriebsräder mit nichtradrierender PU-Bandage.




### Membran-Tanksystem

Der Tank kann komplett befüllt werden, da Niveausensoren die Absaugung automatisch abschalten, damit kein Wasser in die Saugturbine dringt und sie beschädigt.



### Benutzerfreundlich

Leichtes und intuitives Bedienfeld mit Restwasseranzeige für Frischwassertank.



### Modulare Maschinenteile

Standardisierte Maschinenteile in vielen Gansow-Maschinen für geringste Lager- und Servicekosten.



IPC Integrated Professional Cleaning

**IPC**Gansow

**IP Gansow GmbH**

Ein Unternehmen der IPC Group, Italien

Dreherstraße 9 - D-59425 Unna - Germany - Tel +49(0)2303 - 2580-0  
Fax +49(0)2303 - 2580-199 - info@gansow.de - www.gansow.de